



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---

## WEIMA hydraulische brikettenpers, type C 150 – 170

---



Compacte hydraulische brikettenpers, om zonder verdere toevoegingen briketten te persen uit houtstof, houtspanen, houtvezel en houtsnippers. De houtvochtigheid van de te persen materialen moet ongeveer tussen de 8 en 18% liggen. Door de persing neemt niet alleen het volume af, maar worden uw briketten ook zeer geschikt voor verbranding.

Het te persen materiaal wordt door het roerwerk naar de transportworm gebracht, die het naar de perskamer transporteert. Hier worden de briketten hydraulisch samengeperst: zodra de gewenste druk is bereikt wordt een nieuwe cyclus gestart en wordt de geproduceerde briket doorgevoerd naar de uitgangsoening. Vanaf hier kunt u de briketten in een opvangbak laten vallen of ze via een transportslang verder laten duwen.

Uiteraard wordt de brikettenpers geleverd met een schakelkast met sturing, mogelijkheid tot handbediening en automatische instellingen van de cilinders. Ook is de brikettenpers uitgerust met een veiligheidsschakelaar die de pers doet afslaan als de olietemperatuur te hoog wordt.

### **Standaard uitvoering**

- Verchroomde cilinderstang;
- Aansluitpunt om briketten af te voeren;
- Schakelkast;
- Olietemperatuurschakelaar;
- Trillingsrubbers;
- Onderhoudsarme machine;
- Briketlengtebewaking.



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## Technische gegevens

Trechteraftmetingen	1040x1040x900.;
Motorvermogen roerwerk	0,5 kW.;
Motorvermogen transportworm	0,55 kW.;
Hydrauliekolie	100 liter.

### **(C 150)**

Briketdiameter	50 mm;
Hydrauliekmotor	5,5 kW;
Capaciteit	50 kg/uur;
Gewicht	ca. 800 kg.

### **(C 160)**

Briketdiameter	60 mm;
Hydrauliekmotor	5,5 kW;
Capaciteit	60 kg/uur;
Gewicht	ca. 850 kg.

### **(C 150)**

Briketdiameter	70 mm;
Hydrauliekmotor	7,5 kW;
Capaciteit	80 kg/uur;
Gewicht	ca. 900 kg.

## Opties

- Verhoging van de vultrechter met 500 mm;
- Deksel voor de vultrechter;
- Verzwaard roerwerk;
- Extra kabel (per meter) aan schakelkast;
- Automatische "aan/uit" met vulstandeindschakelaar;
- Transportslang per meter ;
- 90 graden bocht voor transportslang;
- Oliëniveauschakelaar;
- Inspectieluik;
- Inspectieluik met eindschakelaar;
- Olieverwarming.