



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---

## SCM Minimax C 26G 5-voudige combinatiemachine

---



### **Standaard uitvoering:**

- Gietijzeren werktafels.
- Aluminium afkortrolwagen afm. 1.140 x 201 mm.
- Instelbare freesgeleider.
- Schaafas diameter 62 mm – 2 messen 260 x 25 x 3 mm.
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Supporttafel en geleider t.b.v. zaagbewerkingen.
- Gecombineerde vlakbank/zaaggeleider.
- Freeskop.
- Elektronische rem voor spindelblokkering.



**Technische gegevens:**

Werkbreedte	260 mm
Totale lengte vlaktafels	1.040 mm
Max. spaanafname	3 mm
Aantal schaafmessen	2
Schuinverstelling geleider	90-45°
Afmeting schaafmessen	260 x 25 x 3 mm
Afmetingen vandiktetafel	450 x 260 mm
Doorvoersnelheid vandiktebank	6 m/min.
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank	3-200 mm
Tafelafmeting zaag/freesunit	224 x 1.024 mm
Schuinverstelling zaagblad	90-45°
Max. diameter zaagblad	250 mm
Max. zaaghoogte 90°	80 mm
Max. zaaghoogte 45°	64 mm
Slag van de tafel	1200 mm
Max. zaagbreedte	500 mm
Max. opspanlengte freesas	75 mm
Toerental as	5.000/7.500 omw./min.
Max. gereedschapdiameter boven de tafel	160 mm
Max. gereedschapdiameter onder de tafel	145 mm
Diameter freesas	30 mm
Motorvermogen	S1 1,5 kW (2 PK) 400 V S6 1,8 kW (2,5 PK) 400 V

**Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.