



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax Lab 300P 5-voudige combinatiemachine



Standaard uitvoering:

- Gietijzeren werktafels.
- Aluminium geanodiseerde zaagwagens lopend op hard stalen hoogprecisie geleidingen (270x124x1600 mm)



- Afkortroltafel voorzien van telescoop aanslag en excenterklem.
- Afkortgeleider voorzien van 1 aanslag.
- Instelbare freesgeleider.
- Gecombineerde aanslag t.b.v. de vlaktafel en de zaagunit.
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Machine voorzien van 3 motoren.
- Voorbereiding t.b.v. langgatboorinrichting.
- Tafelverlenging aan de afvoerzijde van het freesgedeelte.



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Werkbreedte	300 mm
Totale lengte vlaktafels	1300 mm
Schuinverstelling geleider	90-45°
Afmetingen vandiktetafel	450 x 300 mm
Max. spaanafname	3 mm
Doorvoersnelheid vandiktebank	7 m/min.
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank	3-220 mm
Diameter schaafas	72 mm
3-Messenas afm.	300 x 30 x 3 mm
Schuinverstelling zaagblad	90-45°
Max. zaaghoogte 90°	100 mm
Max. zaaghoogte 45°	79 mm
Slag van de tafel	1660 mm
Max. zaagbreedte	800 mm
Max. Ø zaagblad met voorritszaag	315 mm
Max. opspanlengte freesas	100 mm
Diameter freesas naar keuze	30-35-40-50 mm
Max. gereedschapidiameter boven tafel	210 mm
Max. gereedschapidiameter onder tafel	180 mm
Toerental freesspil	3500/7500/10000 omw./min.
Motorvermogen	S1 3 kW (4 PK) 50 hz S6 4 kW (5,5 PK) 50 hz



Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.