



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax CU 300C combinatiemachine



Standaard uitvoering:

- Aluminium geanodiseerde zaagwagen lopend op hard stalen hoogprecisie geleidingen (270 x 124 x 1600 mm).



- Oplegtafel voorzien van telescopische lengteaanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, en excenterklem afm. 960 x 600 mm.
- Gietijzeren werktafels met versterkingsribben.
- Instellingen d.m.v. handwielen.
- Bescherming van zaag op spouwmes en met afzuigdiameter 60 mm.
- Schaaf tafels scharnierend aan de binnenkant van de machine.
- Vlakbankbeveiliging.
- As van vlakbank Ø 72 mm en 3 messen HSS 300 x 30 x 3 mm.
- Voorbereiding voor langgatboorinrichting.
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Verlenging van de zaag/freestafel.
- Freesgeleiding regelbaar met fijninstelling.
- Gecombineerde zaag/vlakbank geleider op support (schuinstelbaar 90-45°).



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

Max. werkbreedte vlakbank	300 mm
Totale tafellengte vlaktafels	1510 mm
Schaafgeleider kantelbaar	90-45°
Afmetingen vandiktetafel	585 x 300 mm
Max. spaanafname	4 mm
Aanvoersnelheid	7 m/min.
Min.-max. werkhoogte vandiktebank	3-230 mm
Afmeting van de zaag/freestafel	335 x 1115 mm
Max. zaagbladdiameter met voorritser	Ø 315 mm
Kantelbaar zaagblad	90-45°
Max. zaaghoogte 90° - zaagblad 315 mm	100 mm
Max. zaaghoogte 45° - zaagblad 315 mm	79 mm
Max. zaaglengte met standaardwagen	1.660 mm
Zaagbreedte rechts van de zaag	820 mm
Nuttige hoogte freesas	100 mm
Toerental freesas bij 50 hz	3.500/7.000/10.000 omw./min.
Max. freesdiameter boven tafel	210 mm
Max. freesdiameter onder tafel	180 mm
Motorvermogen (3 motoren)	S1 4 kW (5,5 PK) 50 hz S6 5 kW (6,6 PK) 50 hz
Freesas beschikbaar in volgende diameters	30 – 35 – 40 – 50 mm



Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.