



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax CU 410E combinatiemachine



Standaard uitvoering:

- Aluminium geanodiseerde zaagwagen lopend op hard stalen hoogprecisie geleidingen (360 x 1600 mm).
- Gesloten structuur van de zaagunit zorgt voor totale afwezigheid van trillingen. De ondersteuning van het zaagblad is perfect. Verstelling via zwaluwstaartgeleiding.
- Oplegtafel 1200 x 650 mm voorzien van:
 - telescoopgeleider L=1840 mm (3200)
 - 2 omklapbare aanslagnokken
 - excenterklem
- Aparte schulpgeleider L=1500 mm, met fijninstelling en blokkering.
- Bescherming van zaag op spouwmes en met afzuigdiameter 60 mm.
- Gietijzeren freesgroep.
- Freesgeleider voorzien van fijninstelling.
- Verstelling van de freesgroep aan de voorzijde van de machine.
- Verlenging van de zaag/freestafel.
- Separaat opklapbare vlaktafels, naar de binnenzijde van de machine.
- Schaafas gemonteerd in zware gietijzeren supports.
- Schaafas Ø 87 mm en 3 HSS messen 410 x 30 x 3 mm.
- Separate schaafeleider afm. 1670 x 150 mm.
- Vlakbankbeveiliging.
- Voorbereiding voor langgatboorinrichting.
- Gietijzeren werktafels met verstevigingsribben.
- Instellingen d.m.v. vaste handwielen.
- Oplegtafel voorzien van vrijlooprol





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Technische gegevens:

| | |
|---|--|
| Max. werkbreedte vlakbank | 410 mm |
| Totale tafellengte vlaktafels | 2.000 mm |
| Schaafgeleider kantelbaar | 90-45° |
| Afmetingen vandiktetafel | 775 x 423 mm |
| Aanvoersnelheid | 6-12 m/min. |
| Max. spaanafname | 5 mm |
| Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank | 3-230 mm |
| Min. doorvoerlengte vandiktebank | 160 mm |
| Afmeting van de zaag/freestafel | 430 x 1.250 mm |
| Max zaagbladdiameter, inclusief ritszaag | 315 mm |
| Max. zaaghoogte 90° - zaagmes 315 mm | 100 mm |
| Max. zaaghoogte 45° - zaagmes 315 mm | 70 mm |
| Max. zaaglengte met standaardwagen | 1.600 mm |
| Max zaagbreedte | 1.050 mm |
| Nuttige hoogte freesas | 125 mm |
| Toerental freesas bij 50 hz | 3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min. |
| Max. freesdiameter boven tafel | 210 mm |
| Max. freesdiameter onder tafel | 240 mm |
| Motorvermogen | S1 3 kW (4 PK) 400 V 50 Hz S6 4 kW (5,5 PK) 400 V 50 Hz |
| Diameter afzuigmonden | 120 mm |
| Freesas beschikbaar in volgende diameters | 30 – 32 – 35 – 40 – 50 mm |

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.