



VOS


Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax CU 410E combinatiemachine



Standaard uitvoering:

- Aluminium geanodiseerde aluminium roltafel voorzien van geharde hoogprecisie geleiders (**360 x 2250 mm**).
- Gietijzeren schuinstelbare zaagunit, voorzien van een onafhankelijke ritszaagunit.
- Afkorttafel voorzien van telescopische lengteaanslag met 2 opklapbare aanslagnokken, maatliniaal en rol t.b.v. het eenvoudig beladen van de machine en excenterklem **afm. 1200 x 650 mm**.
- Gietijzeren werktafels met verstevigingsribben.
- Instellingen d.m.v. vaste handwielen.
- Numerieke uitlezing van de hoogte van de freesas (1/10 mm).
- Numerieke uitlezing van de tafelhoogte van de vandiktebank (1/10 mm).
- Numerieke uitlezing van de schuinverstelling van de zaagunit.
- Zaagbeveiliging op spouwmes.
- Zaaggeleider (L=1500 mm) met fijninstelling, zwaar gietijzeren support, die wordt geleid via een stalen ronde stang.
- Opklappen van de vlaktafel in één geheel.
- Vlakbankbeveiliging.
- Geleider voor vlakbank (1800 x 150 mm), met zwaar gietijzeren support, die wordt geleid via een stalen ronde stang.
- Vandiktetafel geplaatst op 4 kolommen.
- Vandiktetafel voorzien van heliocodaal gegroefde stalen invoerwals.
- Vandiktetafel voorzien van gesatineerde stalen uitvoerwals.



- Gietijzeren freesunit.
- Freesaanslag met 3 instellingen, voorzien van referentienokken en numerieke uitlezing.
- Tafelverlenging aan de afvoorzijde van de zaag/freestafel.
- Machine voorzien van 3 geremde motoren.
- Omkeerbare draairichting van de freesspil



Technische gegevens:

| | |
|--|--|
| Max. werkbreedte | 410 mm |
| Totale lengte van de vlakbankbladen | 2.200 mm |
| Schuinverstelling van de geleider | 90-45° |
| Afmetingen vandiktetafel | 775 x 410 mm |
| Doorvoersnelheid vandiktebank | 6/12 m/min. |
| Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank | 3-240 mm |
| Min. materiaallengte vandiktebank | 180 mm |
| Diameter schaafas | Ø 95 mm Z=4 |
| Afmeting schaafmesses | HSS 410 x 30 x 3 mm |
| Max. spaanafname | 5 mm |
| Tafelafmeting zaag/freesunit | 1.380 x 465 mm |
| Schuinverstelling zaagunit | 90-45° |
| Max. zaagbladdiameter inclusief ritszaag | 350 mm |
| Max. zaaghoogte 90° en zaagblad 350 mm | 118 mm |
| Max. zaaghoogte 90° en zaagblad 350 mm | 84 mm |
| Diameter ritszaagblad | 120 mm |
| Max. slag van de rolwagen | 2.250 mm |
| Max. zaagbreedte | 1.000 mm |
| Max. opspanlengte freesas | 125 mm |
| Diameter freesspil naar keuze | 30-32-35-40-50 mm |
| Toerental freesas bij 50 hz. | 3.500 - 6.000 - 8.000 - 10.000 omw./min. |
| Max. Ø gereedschap boven de tafel | 240 mm |
| Max. Ø gereedschap onder de tafel | 240 mm |
| Motorvermogen | S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (6,6 PK) |
| Motorvermogen ritszaag | S1 0,55 kW (0,75 PK) |

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.