



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Minimax ST 1G zaag/freesmachine



### Standaard uitvoering:

- Gietijzeren werktafels.
- Aluminium rolwagen afm. 1140 x 201 mm.
- Oplegtafel voorzien van excenterklem en geleider met 1 aanslagnok
- Zaagbeveiliging op spouwmes Ø60 mm
- Instelbare freesgeleider.
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Rondfreesbeveiliging
- Elektronische rem voor spindelblokkering.

### Technische gegevens:

Tafelafmeting zaag/freesunit	224 x 1024 mm
Slag van de roltafel	1200 mm
Max. zaagbreedte	700 mm
Max. diameter zaagblad	250 mm
Schuinverstelling zaagblad	90-45°
Max. zaaghoogte 90°	80 mm
Max. zaaghoogte 45°	64 mm
Toerental freesas	5000/7500 omw/min
Max. opspanlengte freesas	75 mm
Max. gereedschapsdiameter boven de tafel	160 mm
Max. gereedschapsdiameter onder de tafel	145 mm
Max. gereedschapsdiameter voor pennenslaan	200 mm
Diameter freesas	30 mm
2x Motorvermogen	S1 1,5 kW (2 PK) 400 V S6 1,8 kW (2,5 PK) 400 V

### Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.