



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## SCM Minimax ST 4E zaag/freesmachine



### Standaard uitvoering:

- Aluminium geanodiseerde zaagwagen lopend op hard stalen hoogprecisie geleidingen (360 x 1600 mm).
- Gesloten structuur van de zaagunit zorgt voor totale afwezigheid van trillingen. De ondersteuning van het zaagblad is perfect. Verstelling via zwaluwstaartgeleiding.
- Oplegtafel afm. 1200 x 650 mm voorzien van:
  - telescoopgeleider L=1840 mm (3200)
  - 2 omklapbare aanslagnokken
  - excenterklem
- Schulpgeleider L=1500 mm met stalen support en stalen ronde geleiding van 45 mm, voorzien van fijninstelling met micrometrische verstelling.
- Zaagbeveiliging gemonteerd op spouwmes.
- Gietijzeren freesgroep.
- Freesgeleider voorzien van fijninstelling.
- Verstelling van de freesgroep aan de voorzijde van de machine.
- Verlenging van de zaag/freestafel.
- Gietijzeren werktafels.
- Instelling van de bewerkingsaggregaten met vaste handwielen.
- Oplegtafel voorzien van vrijlooprof





# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

**Technische gegevens:**

Gietijzeren werktafel	1.250 x 430 mm
Schuinverstelling zaagunit	90-45°
Max. diameter zaagblad met ritszaag	315 mm
Max. zaaghoogte 90°	100 mm
Max. zaaghoogte 45°	70 mm
Max. zaaglengte met standaardwagen	1.600 mm
Max. zaagbreedte	900 mm
Max. opspanlengte freesas	125 mm
Toerental freesas bij 50 hz	3.500/6.000/8.000/10.000 omw./min.
Max. freesdiameter boven tafel 90°	210 mm
Max. freesdiameter onder tafel 90°	240 mm
Motorvermogen	S1 3 kW (4 PK) 400V S6 4 kW (5,5 PK) 400V
Diameter afzuigmond	2 x 120 mm, 1 x 60 mm
Freesas beschikbaar in volgende diameters	30 – 32 – 35 – 40 – 50 mm

**Meer informatie:**

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.