



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax FS 30G vlakvandiktebank



Standaard uitvoering:

- Gietijzeren werktafels.
- Verstelling vandiktetafel d.m.v. handwiel
- Schaafas diameter 62 mm – 2 messen
- Diameter afzuigmond t.b.v. de bewerkingsunits 120 mm.
- Vlakbankbeveiliging
- Verstelling van aanvoerblad met hendel
- Vlakbankgeleider 1090x120 mm
- Voorbereiding voor langgatboor

Technische gegevens:

Werkbreedte	300 mm
Totale lengte vlaktafels	1.200 mm
Max. spaanafname	3 mm
Aantal schaafmessen	2
Toerental schaafas	5.500 omw/min.
Schuinverstelling geleider	90-45°
Afmeting schaafmessen	300 x 25 x 3 mm
Afmetingen vandiktetafel	450 x 300 mm
Doorvoersnelheid vandiktebank	6 m/min.
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank	3-200 mm
Min. werkstuklengte	120 mm
Diameter afzuigmond	120 mm
Motorvermogen	S1 1,5 kW (2 PK) 400 V

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.