



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Minimax FS 41ES vlakvandiktebank




Standaard uitvoering:

- Gietijzeren vlaktafels voorzien van verstevigingsribben.
- Instelling d.m.v. vaste handwielen.
- Mechanisch digitale uitlezing van de hoogte van de vandiktetafel (1/10 mm).
- Opklappen van de vlaktafel in één geheel.
- Vlakbankbeveiliging.
- Vlakbankgeleider afm. 1200 x 150 mm.
- Tafelhoogteverstelling via 4 kolommen.
- Helicodaal gegroefde invoerwals.
- Gesatineerde stalen uitvoerwals.
- Motorrem

Technische gegevens:

Max. werkbreedte	410 mm
Totale lengte vlaktafel	2.200 mm
Afmetingen vandiktetafel	775 x 410 mm
Schuinverstelling geleider	90-45°
Doorvoersnelheid vandiktebank	6/12 m/min.
Min.-max. doorvoerhoogte vandiktebank	3-240 mm
Min. materiaallengte vandiktebank	180 mm
Afmeting schaafas	Ø 95 mm Z=4
Afmeting schaaftessen	410 x 30 x 3 mm
Toerental	5.000 omw./min.
Max. spaanafname	5 mm
Motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK), 400 Volt, 50 Hz S6 5 kW (6,6 PK), 400 Volt, 50 Hz
Diameter afzuigmonden	Ø 120 mm



Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.