



VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

SCM Nova FS 410 gecombineerde vlakvandiktebank



Standaard uitvoering:

- Vlakbladen gelijktijdig en gemakkelijk opklapbaar m.b.v. zware veren.
- Veiligheidspallen zorgen ervoor dat bladen opgeklapt blijven.
- Nauwkeurige geleiding van de vlakbladen.
- Handmatige hoog/laag verstelling van de vandiktetafel.
- Op hoogte instellen van de vandiktebank d.m.v. 4 draadspillen.
- 1 Afzuigkap t.b.v. vlak- en vandikteschaven \varnothing 120 mm.
- Mechanisch digitale uitlezing van de schaafhoogte, voor de vandiktetafel.
- 1 Rubberbeklede afvoerwals.
- Thermische beveiliging.
- Afsluitbare hoofdschakelaar.
- Noodstop.
- Voorbereiding voor de latere aanbouw van een langgatboorinrichting.
- Veiligheids-microschakelaars t.b.v. het openen en positioneren van de tafelbladen en de afzuigkap.
- Laagspanningscircuit 110 Volt.
- Direct geschakelde motor





Technische gegevens:

Werkbreedte	410 mm
Totale tafellengte	2.200 mm
Afmeting van de geleider	1.200 x 190 mm
Geleider instelbaar van	90-45°
Diameter beitelas	Ø 95 mm
Aantal messen in beitelas	4 stuks
Afmetingen van de messen	30 x 3 x 410 mm
Toerental van de beitelas	5.000 omw./min.
Min./max. schaaftoogte	3/240 mm
Doorvoersnelheden	6/12 m/min.
Standaard motorvermogen	S1 4 kW (5,5 PK) S6 5 kW (7 PK)

Meer informatie:

Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.